



Гибко конфигурируемая модульная аппаратная платформа:

- Возможно исполнение в любой комплектации
- Кастомизация дизайна
- Опционально оснащается российской микросхемой
- Соответствие требованиям для сертификации

Передняя панель. Варианты исполнения и характеристики




1 x RJ45 (RS-232), 2 x USB 3.0, 4 x 10 GbE SFP+,
4 x 1 GbE RJ45, 1 x NMC (4 x 1 GbE SFP), 2 x LED




1 x RJ45 (RS-232), 2 x USB 3.0,
4 x 10 GbE SFP+, 4 x 1 GbE RJ45, 2 x LED


Задняя панель. Варианты исполнения и характеристики




шпилька заземления, 2 x USB 2.0, 1 x VGA D-SUB,
кнопки управления вкл/перезагрузка/отключение
звуковой индикации БП, блок питания ATX 12V 1U
redundant hot-swap 300W



шпилька заземления, кнопки управления
вкл/перезагрузка, блок питания ATX 12V 1U 300W



шпилька заземления, кнопки управления
вкл/перезагрузка, блок питания non-ATX 12V 1U
redundant 90W



шпилька заземления, кнопки управления
вкл/перезагрузка, блок питания non-ATX 12V 1U
90W